

NEC 蛍光ランプ 定格表

ライフルックHG X  
FHF32EX-D-HX  
(3波長形昼光色)



寸法 (単位: mm)

形式	A	B	C	D	E	口金
FHF32EX-D-HX	1198.0 max 1199.4	1204.1 ~1206.5	max 1213.6	25.5 ±1.2	18±5	G13

電気特性

定格入力 電圧	始動試験 電圧	初 特 性				定格寿命 時間	平均演色 評価数
		ランプ電圧	ランプ電力	ランプ電流	全光束		
V	V	V	W	A	Lm	H	Ra
256	240	128	32.4	0.255 ±0.030	3310	12000	84
高出力時 256	—	107	45.3	0.425 ±0.050	4650		

- 注1. 陰極電流・・・7.0 Vにおいて0.51±0.05 A
- 注2. 始動試験における陰極予熱電圧・・・6.0 V
- 注3. ランプ電力・・・ランプ電力値± (ランプ電力値×0.05+0.5)
- 注4. 全光束・・・表の値の92%以上
- 注5. 口金・・・口金はJIS C7709-1 に準拠する
- 注6. 色温度・・・6700K (ケルビン)

図 番	形 名
MFS-04-HF-022	FHF32EX-D-HX
発行: 2003.04.04	NECライティング株式会社