

HP series

HP シリーズ LED 高天井灯

豊富な消費電力

80W から 170W の間で、設置場所に最適な明るさの LED をお選びいただけます。

取付タイプ

設置方法に合わせて口金タイプ (E39) とブラケットタイプがお選びいただけます。

高効率


固有エネルギー消費効率が「120 ~ 125lm/W」と高効率なため、省エネ効果が高い商品です。

設置場所

工場・倉庫などにご使用いただけます。



ブラケットタイプ



LED 配置面



E39 タイプ



ブラケットタイプ

口金タイプ (E39)

モデル名	消費電力 (W)	寸法 (mm)	重量 (kg)	取付タイプ	全光束 (lm)	色温度 (K)	演色性 (Ra)	配光角 (°)	SMPS	代替照明
N-HP080L1-D857	80	Φ261×239.3 (*1)	3.0 (*1)	ブラケット	10,000	5,700	80	68	外付型	水銀灯 400W
N-HP100L1-D857	100				12,500					水銀灯 400W 以上
N-HP125L1-D857	125				15,630					メタハラ 400W
N-HP150L1-D857	150				18,750					水銀灯 700W
N-HP170L1-D857	170	Φ261×251.6 (*1)			20,400		120 (*3)		水銀灯 700W 以上	

(*1) 表記の寸法と重量はブラケットタイプの数値です。

- 入力電圧：AC100 ~ 277V (50/60Hz)
- 動作温度：-30℃ ~ 50℃
- 防水指数：IP64
- 設計寿命：50,000 時間

【オプション仕様について】

- E39 口金タイプ (*2)
- 広角 120° タイプ (*3)
- グレア対策カバー

ブラケットタイプの取付形状は P.22 を参照→